



MONITOR INTERAKTYWNY  
**Avtek TS 7 Mate**



Inspiruj | Zachęcaj | Prowadź

ROZMIAR (PRZEKĄTNA)	65"	75"	86"
<b>WYŚWIETLACZ</b>			
rozdzielczość ekranu	4K/UHD (3840x2160) @60 Hz		
rozmiar wyświetlanego obrazu	1428 mm x 804 mm	1650 mm x 928 mm	1895 mm x 1066 mm
rozmiar piksela	0,372 mm x 0,372 mm	0,430 mm x 0,430 mm	0,494 mm x 0,494 mm
podświetlenie matrycy	Direct LED		
czas reakcji matrycy	8 ms		
odświeżanie	60 Hz dla 4K / UHD (3840x2160)		
wyświetlane kolory	1,07 mld (10bit)		
jasność	380 cd/m <sup>2</sup>		
kąty widzenia	178°		
kontrast typowy	4000:1		
żywość matrycy	50 000 godzin		
szyba frontowa	wzmacniana, zakrzywiona szyba o grubości 3 mm oraz twardości 7 w skali Mohsa		
<b>SPECYFIKACJA DOTYKU</b>			
technologia	IR		
rejestracja	Palec lub dowolny inny przedmiot		
minimalna średnica przedmiotu	3 mm		
ilość obsługiwanych punktów	20		
rozdzielczość	32768 x 32768 pkt		
czas reakcji	<10 ms		
precyzja	2 mm		
wspierane systemy operacyjne	Windows: 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Linux / Mac / Android / Chrome		
<b>WEJŚCIA/WYJŚCIA</b>			
porty wejściowe HDMI	2 x HDMI		
porty wejściowe VGA	1		
porty Audio	1 x wejście / 1 x wyjście		
porty USB	4 x USB 2.0		
porty USB 2.0 - interfejs dotykowy	1		
port sterowania RS232	1		
LAN (RJ45)	1		
opcjonalny komputer typu OPS	tak		
wbudowane głośniki	2 x 10 W		

SPECYFIKACJA MODUŁU ANDROID			
wersja systemu	9.0		
rozdzielczość systemu	3840 × 2160		
CPU	ARM Cortex A55 Quad Core		
GPU	Mali-G31 × 2		
RAM	2 GB		
ROM	16 GB		
INFORMACJE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA			
język menu OSD / Android	angielski, czeski, francuski, hiszpański, niemiecki, niderlandzki, polski, rosyjski, węgierski, włoski		
aplikacja do nanoszenia notatek	Tak, w wersji 2.0		
notowanie na dowolnym źródle	Tak, dwa tryby		
możliwość wgrania własnego logo	Tak		
możliwość zmiany nazwy źródła sygnału	Tak		
wbudowane narzędzia do prowadzenia głosowania	Tak		
możliwość wyświetlania komentarzy tekstowych na ekranie przez uczestników	Tak		
możliwość wyświetlania aplikacji w trybie okienkowym	Tak		
oprogramowanie Windows kompatybilne z aplikacją do nanoszenia notatek	Tak, oprogramowanie Note		
DANE UŻYTKOWE			
przyciski na obudowie	1 fizyczny przycisk na froncie / główny przetącznik zasilania		
wymiary	1489 × 897 × 87 mm	1709 × 1020 × 87 mm	1957 × 1160 × 87 mm
wymiary w opakowaniu	1628 × 1005 × 208 mm	1863 × 1140 × 225 mm	2112 × 1283 × 280 mm
waga	38,5 kg	51,9 kg	66,50 kg
waga wraz z opakowaniem	48,45 kg	65,3 kg	84,20 kg
rozstaw otworów VESA	600 × 400	800 × 400	800 × 600
uchwyt ścienny w zestawie	Tak		
wymagane napięcie	180 - 240 V AC / 50 lub 60 Hz, 1,5A	180 - 240 V AC / 50 lub 60 Hz, 2A	180 - 240 V AC / 50 lub 60 Hz, 2,5A
zużycie energii	≤ 0,5 W (tryb czuwania) / 270 W (moc maksymalna)	≤ 0,5 W (tryb czuwania) / 360 W (moc maksymalna)	≤ 0,5 W (tryb czuwania) / 450 W (moc maksymalna)
ZALECANE WARUNKI OTOCZENIA DLA URZĄDZENIA			
zakres temperatury pracy	0°C do 40°C		
zakres wilgotności pracy	10% do 90%		
zakres temp. dla przechowywania	-20°C do 60°C		
zakres wilgotności dla przechowywania	10% do 90%		
wysokość użytkowania	max. 5000 n.p.m.		
POZOSTAŁE INFORMACJE			
narzędzia do szybkiej diagnostyki monitora	tak		
gwarancja	5 lat		
akcesoria w zestawie	kabel zasilający (3 m), kabel USB (3 m), kabel HDMI (3 m), pisaki (2 szt.), pilot zdalnego sterowania, skrócona instrukcja obsługi PL, moduł WiFi/Bluetooth		

Więcej informacji na temat monitorów interaktywnych Avtek oraz oprogramowania znajduje się w Centrum informacji Avtek <https://avtek.pl/download>.





